## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 7172 Nombre....: Campelo Municipios: Friol Provincias: Lugo

Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 7° 55′ 43,2458″
 - 7° 55′ 48,65965″ ±0.087 m

 Latitud...........:
 43° 02′ 52,0485″
 43° 02′ 47,94579″ ±0.082 m

 Alt. Elipsoidal...:
 859,213 m ±0.09 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 802,883 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en la cumbre del cerro Campelo, dentro del recinto del Regimiento de Transmisiones y próximo a dos antenas parabólicas.

#### Acceso:

Desde Friol, por la carretera local a Sobrado, recorridos 12,5 Km. se deja a la izquierda la carretera a Melide y 900 m. después de esta bifurcación se entra a la derecha por otra carretera que pasa por la aldea de Mandeo y, recorridos otros 900 m., se tuerce a la derecha por una pista militar asfaltada que en 2 Km. sube hasta las instalaciones militares.





|--|

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 29

