

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 14072**  
**Nombre.....: Campo Redondo**  
**Municipios: Guesálaz/Gesalatz**  
**Provincias: Navarra**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,13 m de alto, 0,27 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,19 m de alto, 0,93 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,19 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 55' 37,2615"	- 1° 55' 41,84164" ±0.046 m
Latitud.....:	42° 42' 00,4170"	42° 41' 56,42978" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		755,747 m ±0.056 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	587885,64 m	587778,963 m
Y.....:	4728156,88 m	4727947,815 m
Factor escala....:	0,999695018	0,999694794
Convergencia...:	0° 43' 40"	0° 43' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		705,807 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en lo más alto del monte de este nombre.

**Acceso:**  
Desde Puento la Reina se toma la carretera NA-7040 pasando por las poblaciones de Artazu, Guirguillano y Garisoain en un recorrido de 14 kilómetros. Saliendo de Garisoain se llega a un cruce en el que, girando a la izquierda, se toma la carretera NA-7123. Por esta vía y dejando Irurre y el Embalse de Alloz a la derecha, en el P.K. 3,200 se observa una bajada del talud del monte a nivel de la calzada. Desde este punto arranca una estrecha y tortuosa senda tomada por densa vegetación que rodea la ladera hasta ascender a la cresta y que conduce a la cima del monte llegando a dicho vértice en un recorrido de 800 metros (25 minutos).

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

