

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 14512
Nombre.....: Collarada
Municipios: Villanúa
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 10 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 28' 09,4955"	- 0° 28' 13,96295" ±0.092 m
Latitud.....:	42° 42' 55,0138"	42° 42' 51,05447" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		2935,483 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	707237,68 m	707130,207 m
Y.....:	4732388,58 m	4732178,481 m
Factor escala....:	1,000128364	1,000127857
Convergencia...:	1° 43' 02"	1° 42' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2882,697 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del pico Collarada, completamente pelado. La señal está junto a la línea de término de Villanúa con Canfranc.



Acceso:

Desde Villanúa, por el camino de la Selva, que va hacia el E. (a lo largo del barranco de Villanúa), a unos 3,5 Km. se deja este camino, siguiendo por otro que sale a la izquierda hasta el final, donde se deja el vehículo, estando en el collado de "La Trapa", a 14 Km. del pueblo. A pie, se continúa hacia el N., salvando unos cortados y subiendo a "Los Cubillares". Una vez en éste, se sigue hasta "Los Campanales" y desde éstos, a la cumbre del "Collarada", tardando 4 horas. Es necesario guía, sirvió D. Miguel Conde Iglesias, C^a Guías de Acepmo (Gavin).

Horizonte GPS:

Despejado

Collarada (jun-2006)



Observaciones:

Estado: 03 de julio de 2011

Pilar: No estacionable
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

014512 Collarada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

