Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 14863 Nombre.....: Entecada Municipios: Es Bòrdes Provincias: Lleida

Fecha de Construcción.....: 11 de octubre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,15~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: 0° 41' 53,4027" 0° 41' 49,04634" ±0.01 m

Latitud...........: 42° 43′ 09,0108″ 42° 43′ 05,01974″ ±0.015 m

Alt. Elipsoidal...: 2321,091 m ±0.022 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Eliose de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 31: -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2267,516 m. (BP)

- Situación:

Situado en la cima del pico Entecada, sobre una gran roca de 1 m. de altura.

Acceso:


Desde Las Bordas, que está en el Km. 197,100 de la carretera N-203 de Viella a Francia, se atraviesa el pueblo hacia el Sur y se sale por el camino de la Ermita de Artiga de Lín, que va entre pinares y, recorridos 6 Km., 250 m. antes de llegar a la fuente del Gresilleun, se deja el vehículo. A pie, por una senda, se sube con fuerte pendiente entre el bosque de pinos al collado. Desde éste se sigue hacia el Norte, bordeando la montaña por la derecha y bajando hasta el Lago Estany de Les Garces. Desde aquí se sigue con fuertes pendientes hasta la señal, tardándose en el recorrido, a pie, unas 4 horas.

Horizonte GPS: ——

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA



- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 014863 Entecada Coordenadas ETRS89. Huso 31

