

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 20613
Nombre.....: Vedadillo
Municipios: Falces
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....:
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,56 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,56 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 48' 44,0957"	- 1° 48' 48,66785" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 23' 26,9550"	42° 23' 22,93835" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		494,850 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	597767,66 m	597660,371 m
Y.....:	4693937,03 m	4693727,965 m
Factor escala....:	0,999717596	0,999717347
Convergencia...:	0° 48' 03"	0° 47' 60"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		445,165 m. (BP)

Situación:
 En una zona llana, a unos 100 metros de la carretera, junto a linde y borde de un cortado de poca altura.

Acceso:
 Desde Falces a Lerín por la carretera NA-6210 en su PK 7,500 se inicia el recorrido al vértice siguiendo la carretera a la Basílica del Salvador hasta llegar a su km. 2,900 donde, a la izquierda (Este) tomamos un camino entre linde y el cortado que nos lleva hasta el vértice en el km. 3,000. Desde el inicio se invierten 8 minutos en llegar al hito.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020613 Vedadillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

