

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 33834
Nombre.....: Sillada
Municipios: Rábano de Aliste
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 14 de diciembre de 1991
Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 24' 21,0436"	- 6° 24' 26,15291"
Latitud.....:	41° 44' 41,6555"	41° 44' 37,45228"
Alt. Elipsoidal...:		976,758 m (CF)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	715715,97 m	715592,013 m
Y.....:	4624788,06 m	4624573,172 m
Factor escala....:	1,000172615	1,000172000
Convergencia...:	1° 43' 40"	1° 43' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	919,059 m. (BP)	

Situación:
 En lo más alto del cerro Sillada, en terreno cubierto de jaras.

Acceso:
 Desde Rábano de Aliste por la pista asfaltada a Tola, al llegar al km. 2,750, se entra a la dcha. por un camino (apto para turismo) que a los 600 m. llega a un cruce, se sigue por el de la dcha., a los 1.100 m. se tuerce a la derecha, llegando a la altura de la señal a los 1.350 m. que queda a pocos metros a la dcha.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

033834 Sillada

Coordenadas ETRS89. Huso 29

