

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 34026
Nombre.....: Horca
Municipios: Manganeses de la Lampreana
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 04 de julio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 02,6129"	- 5° 46' 07,63898" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 46' 06,4579"	41° 46' 02,29052" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		782,533 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	269961,45 m	269851,753 m
Y.....:	4627852,93 m	4627646,346 m
Factor escala....:	1,000251182	1,000251853
Convergencia...:	- 1° 50' 39"	- 1° 50' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 726,874 m. (BP)

Situación:
 En la pequeña loma que hay a unos 800 m al N. N.O. de Riego del Camino, en la esquina de una linde de viñas con otras dos de cereal

Acceso:
 Desde Riego del Camino por el camino que sale de la carretera en dirección N.O., a los 200 m. se tuerce por otro a la dcha. y a los 700 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. por terreno de labor 200 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

