

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 35372
Nombre.....: Coscojar
Municipios: Plasencia de Jalón
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 06 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 16' 05,8687"	- 1° 16' 10,37277" ±0.068 m
Latitud.....:	41° 42' 32,8021"	41° 42' 28,73535" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		455,466 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	644075,97 m	643967,827 m
Y.....:	4619010,35 m	4618801,346 m
Factor escala....:	0,999855425	0,999855061
Convergencia...:	1° 09' 09"	1° 09' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 405,443 m. (BP)

Situación:



Situado en la loma del Coscojar, en terreno de labor y a unos 100 m. al S. del borde donde se inicia la caída de la gran plana cultivada.

Acceso:

Desde Plasencia de Jalón, por la carretera a la estación y nada más cruzar el puente sobre el río Jalón, se toma por el primer camino que sale a la izquierda, se cruza el ferrocarril y se bifurca, se continúa a la derecha, se pasa junto al depósito de agua y se dejan, a los 400 m., 450 m. y 700 m., tres caminos a la derecha, a 1.650 m. y 1.950 m. dos a la izquierda y luego otros dos a la derecha, a 3.350 m. y 3.600 m.; al llegar a los 3.900 m. se deja el vehículo. A pie, por terreno de labor unos 250 m., hacia la derecha, hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

