

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 39073
Nombre.....: Santa Fe
Municipios: Talavera
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 29 de abril de 1979
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 23' 40,0688"	1° 23' 35,84051" ±0.005 m
Latitud.....:	41° 33' 31,7999"	41° 33' 27,75706" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		883,025 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	366110,59 m	366016,430 m
Y.....:	4602121,44 m	4601917,599 m
Factor escala....:	0,999820590	0,999820917
Convergencia...:	- 1° 03' 55"	- 1° 03' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		833,094 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más elevada de una loma suave, de terreno de labor y a unos 100 m. al N. de la ermita de Santa Fé.

Acceso:
 Desde Santa Coloma de Queralt, por la carretera a La Panadella, sobre el Km. 5,300 parte a la derecha un camino que siguiéndolo conduce a la ermita de Santa Fé, después de 500 m. En ésta se deja el vehículo y, a pie, se recorren unos 100 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039073 Santa Fe

Coordenadas ETRS89. Huso 31

