

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 40248**  
**Nombre.....: Pedro Vela©**  
**Municipios: Aldeasoña**  
**Provincias: Segovia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1997**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 01' 22,5305"	- 4° 01' 27,32047" ±0.053 m
Latitud.....:	41° 28' 43,0571"	41° 28' 38,93473" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		965,502 m ±0.06 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	414591,31 m	414482,609 m
Y.....:	4592477,08 m	4592270,582 m
Factor escala....:	0,999689763	0,999689998
Convergencia...:	- 0° 40' 39"	- 0° 40' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		912,469 m. (BP)

**Situación:**



Al borde del cruce de los caminos Real de Segovia y Vivar de Fuentidueña, en una meseta de tierras de labor conocida como Las Lastras y Pedro Vela, en el límite de los términos de Aldeasoña y Laguna de Contreras.

**Acceso:**

Se sale de Aldeasoña por la carretera que conduce a La Laguna de Contreras y a 1 Km. sale a la dcha. un camino por el cual tras 150 m. se llega a un molino. Después de otros 150 m. se encuentra un cruce en el que se toma el camino-pista que sale a la dcha. Tras recorrer unos 3600 m, según se indica en el croquis se llega a otro cruce donde se encuentra el vértice.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040248 Pedro Vela©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

