# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

Camino

21-jun-2025

Número....: 42499
Nombre....: Camino
Municipios: Peñausende
Provincias: Zamora

Fecha de Construcción.....: 12 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,50 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 Longitud.............:
 - 5° 52′ 18,0118″ - 41° 19′ 34,4331″

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de noviembre de 1994

## ETRS89

- 5° 52' 23,01283" ±0.075 m 41° 19' 30,21003" ±0.08 m

880,502 m ±0.083 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

## — Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	259658,90 m	259549,255 m
Y:	4579032,05 m	4578825,312 m
Factor escala:	1,000310896	1,000311599
Convergencia:	- 1° 53′ 50″	- 1° 53' 53"
Altitud colors of pivol modic del more		004.007 (DD)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 824,967 m. (BP)

## - Situación:

A 1 km. al E. de Tamame, a unos 50 m. al S. del camino, en una parcela abandonada sin sembrar  $\,$ 

# Figueruela de Sayago

## Acceso:

Desde Tamame por el camino de Corrales, que va hacia el E., recorrido 1 km. se deja el vehículo y el vértice está a la dcha. a 50 m.

## Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 042499 Camino Coordenadas ETRS89. Huso 30



