

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **43277**
Nombre.....: **Torrecilla 1997©**
Municipios: **Riaza**
Provincias: **Segovia**
Fecha de Construcción.....: **01 de enero de 1997**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto,** **de diámetro.**
Último cuerpo.....: **de alto,** **de ancho.**
Total cuerpos.....: **de** **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 16' 30,1313"	- 3° 16' 34,80697" ±0.041 m
Latitud.....:	41° 16' 36,1867"	41° 16' 32,02174" ±0.044 m
Alt. Elipsoidal...:		1724,030 m ±0.047 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	476964,96 m	476856,830 m
Y.....:	4569592,66 m	4569384,563 m
Factor escala....:	0,999606530	0,999606592
Convergencia...:	- 0° 10' 53"	- 0° 10' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1669,719 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, encima de un muro de piedra suelta, que es el extremo N. de un corral de ganados.

Acceso:

Desde Ayllón, se atraviesa el pueblo de Santibáñez y antes de cruzar el río Aguijoso y a la derecha, sale una pista de tierra que conduce hasta el alto de la Lastra, continuando después por la divisoria, campo a través, hasta el vértice. El recorrido de pista y campo a través es de 6,5 Km. Actualmente (en 1977) se puede acceder al vértice en cualquier vehículo, después de recoger la llave del candado de la barrera que a mitad del recorrido cierra el camino. Dicha llave la tiene el Jefe de Forestales en la oficina de Riaza.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043277 Torrecilla 1997©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

