

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 47505
Nombre.....: Cabalgada
Municipios: Sobradillo
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 49' 36,4929"	- 6° 49' 41,56487" ±0.162 m
Latitud.....:	40° 55' 20,3549"	40° 55' 16,00934" ±0.15 m
Alt. Elipsoidal...:		713,956 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	682998,18 m	682874,555 m
Y.....:	4532486,73 m	4532270,823 m
Factor escala....:	1,000012158	1,000011633
Convergencia...:	1° 25' 26"	1° 25' 23"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		658,392 m. (BP)

Situación:
 A unos 2500 m al O. del Pueblo, en Llamado Teso de la Cabalgada.

Acceso:
 Desde Sobradillo, por un camino que sale al O. del pueblo cruzando el arroyo de Los Valles de Alba, puede andarse por él unos 1500 m. en vehículo T.T., el resto es una colada muy estrecha por la que se podía ir en vehículo T.T. o con caballerías.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

047505 Cabalgada

Coordenadas ETRS89. Huso 29

