

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 48302
Nombre.....: Enebral
Municipios: Real Sitio de San Ildefonso
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 10 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 6,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 09' 32,2105"	- 4° 09' 36,98217" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 52' 41,1986"	40° 52' 36,98434" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1113,181 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	402346,01 m	402237,041 m
Y.....:	4525951,46 m	4525744,252 m
Factor escala....:	0,999717364	0,999717635
Convergencia...:	- 0° 45' 31"	- 0° 45' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1059,818 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el extremo S.O. del monte de Riofrío, en terreno de monte alto de pinos y encinas, a unos 800 m. al N.O. del Palacio.

Acceso:
 Desde el Palacio de Riofrío, por la carretera a Segovia (por la Puerta de Hontoria) y a 1,5 Km. del Palacio, próximo a un tramo sinuoso, sale a la izquierda una pista que conduce a las antiguas caleras, por la que se recorren unos 700 m., quedando la señal a la izquierda del camino, a unos 50 m.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:
 Municipio de San Cristóbal de Segovia.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048302 Enebral

Coordenadas ETRS89. Huso 30

