Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 49106 Nombre....: Rivilla Municipios: Bello Provincias: Teruel

Fecha de Construcción.....: 11 de octubre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud......: -1° 30' 43,5651"

Latitud.....: 40° 56′ 47,6694″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de septiembre de 1991

ETRS89

- 1° 30' 48,06987" ±0.099 m 40° 56' 43,51450" ±0.085 m

1059,343 m ±0.098 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	625243,24 m	625134,401 m
Y:	4533971,18 m	4533762,293 m
Factor escala:	0,999793046	0,999792725
Convergencia:	0° 58' 31"	0° 58' 28"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1007,486 m. (BP)


- Situación:

En terreno de labor, de la partida de Rivilla, que es una gran llanura. La señal está en el cruce de dos lindes, a 40 m. del camino y próximo a la paridera Rivilla.

Acceso:

Desde Bello por la carretera a Las Cuerdas, 300 m. después de las últimas casas, se entra a la dcha. por un camino que se deja a los 30 m., siguiendo por otro a la izda., a los 1.050 m. se deja uno a la dcha., a 1.700 se cruza el barranco de Los Pozuelos, y a los 2.250 m. se pasa un camino a la dcha. y se deja el vehículo. La señal está a 40 m. a la izda.





Observaciones:

Estado: 22 de abril de 2011

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 O49106 Rivilla Coordenadas ETRS89. Huso 30

