

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 51558
Nombre.....: San Segundo
Municipios: Hombrados
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 40' 16,6421"	- 1° 40' 21,16141"
Latitud.....:	40° 48' 58,7701"	40° 48' 54,59881"
Alt. Elipsoidal...:		1406,069 m (CF)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	612062,80 m	611953,782 m
Y.....:	4519295,64 m	4519086,864 m
Factor escala....:	0,999754556	0,999754267
Convergencia...:	0° 52' 07"	0° 52' 04"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1352,413 m. (BP)

Situación:

Situado junto a la ermita de San Segundo, que se encuentra a unos 2 Km. al N.E. de Hombrados, en terreno rocoso.

Acceso:

Desde Hombrados se toma la pista de la ermita de San Segundo y a los 2.100 m. se sigue a la derecha, llegando a los 700 m. al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

IBERIA95.REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051558 San Segundo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

