

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 56133
Nombre.....: Altosierra
Municipios: Fuentenovilla
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 07 de agosto de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 04' 31,3398"	- 3° 04' 35,98271" ±0.048 m
Latitud.....:	40° 23' 03,1007"	40° 22' 58,83776" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		920,114 m ±0.057 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	493602,17 m	493492,874 m
Y.....:	4470480,33 m	4470271,867 m
Factor escala....:	0,999600504	0,999600521
Convergencia...:	- 0° 02' 56"	- 0° 02' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	868,237 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta del monte de Altosierra, a unos 2,5 Km. al N.E. de Fuentenovilla, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde Fuentenovilla, por la carretera de Yebra, a 300 m. de Fuentenovilla, a la izquierda, hay una ermita, se tuerce a la izquierda e inmediatamente a la derecha, es decir, rodeando la ermita, y a 500 m. de ésta se gira a la izquierda. A los 300 m. se gira otra vez a la izquierda, continuando durante 800 m. en una fuerte bajada, donde hay que dejar el vehículo. Andando, en dirección N., se llega al vértice en 20 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056133 Altosierra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

