

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 57980
Nombre.....: Belvas
Municipios: Palahustán
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 34' 00,7550"	- 4° 34' 05,55888" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 10' 08,7732"	40° 10' 04,46836" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		847,221 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	366573,55 m	366463,611 m
Y.....:	4447779,77 m	4447572,558 m
Factor escala....:	0,999819138	0,999819515
Convergencia...:	- 1° 00' 39"	- 1° 00' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	794,511 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto del cerro Navacil y en el límite con las fincas de Belvás y Navacil. También es conocido por el nombre de Banderín.

Acceso:
 Desde Palahustán por el camino a Nombela y luego sin camino definido hasta el alto del cerro. Tiempo 50 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

057980 Belvas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

