

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 58320
Nombre.....: Villaverde
Municipios: Chinchón
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 12 de mayo de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 25' 24,3412"	- 3° 25' 29,02136" ±0.002 m
Latitud.....:	40° 10' 34,2007"	40° 10' 29,92541" ±0.002 m
Alt. Elipsoidal...:		821,724 m ±0.011 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	463947,67 m	463837,985 m
Y.....:	4447472,72 m	4447264,970 m
Factor escala....:	0,999615999	0,999616097
Convergencia...:	- 0° 16' 23"	- 0° 16' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		770,384 m. (BP)

Situación:
Situado en el monte Cabeza de Villaverde o del Poloduz.

Acceso:
Desde Chinchón, por la carretera de Morata de Tajuña (C-300), en el P.K. 3,400, en una curva cerrada a la izquierda, sale hacia la derecha un camino, en buen estado, que tras dejar a los 400 m. un desvío a la derecha, va ascendiendo con múltiples curvas hacia la cumbre. A los 900 m. se toma el camino de la derecha y, tras recorrer por él 300 m., se llega a la señal con cualquier vehículo en tiempo seco.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

058320 Villaverde

Coordenadas ETRS89. Huso 30

