

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60408
Nombre.....: Rinconada
Municipios: La Torre de Esteban Hambrán
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|--------------------|---|
| Longitud.....: | - 4° 11' 07,6448" | - 4° 11' 12,40008" ±0.068 m |
| Latitud.....: | 40° 08' 52,1660" | 40° 08' 47,87176" ±0.061 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 698,023 m ±0.064 (BP) |
| Cálculos: | 01 de mayo de 1985 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 399022,50 m | 398912,785 m |
| Y.....: | 4444914,38 m | 4444707,086 m |
| Factor escala....: | 0,999725510 | 0,999725792 |
| Convergencia...: | - 0° 45' 52" | - 0° 45' 55" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 646,407 m. (BP) | |

Situación:
 Situado en la parte más alta del paraje de Rinconada, plantado de viñas y en la linde del camino.

Acceso:
 Desde Valmojado, por la carretera de Extremadura, en el Km. 53,800 se toma un camino que sale a la derecha y que va a La Torre de Esteban Hambrada, se continúa por él hasta llegar al vértice, que está a la orilla izquierda del camino y como a 400 m. de la carretera; se llega con coche hasta el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060408 Rinconada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

