

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 60417
Nombre.....: Los Vedados
Municipios: Camarena
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 08' 07,4699"	- 4° 08' 12,21922" ±0.065 m
Latitud.....:	40° 07' 28,3415"	40° 07' 24,04648" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		687,399 m ±0.068 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	403252,73 m	403142,999 m
Y.....:	4442274,12 m	4442066,812 m
Factor escala....:	0,999715215	0,999715485
Convergencia...:	- 0° 43' 54"	- 0° 43' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	635,821 m. (BP)	

Situación:

Situado en el límite de dos propiedades, en el paraje denominado Los Vedados.

Acceso:

Desde Ventas de Retomasa, por la carretera a Camarena, un poco antes de llegar y donde está la señal al pueblo de Camarena, se gira a la derecha por un camino que a los 200 m. se bifurca, siguiendo por el de la izquierda durante 800 m., luego a la derecha otros 700 m., donde se bifurca, siguiendo por el de la derecha 1.700 m. El vértice queda a la izquierda, a unos 300 m. que se recorren a pie.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060417 Los Vedados

Coordenadas ETRS89. Huso 30

