

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 83166**  
**Nombre.....: Entresieras**  
**Municipios: Zalamea de la Serena**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 29 de junio de 1974**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,36 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 38' 33,1063"	- 5° 38' 37,91716"
Latitud.....:	38° 36' 55,1161"	38° 36' 50,66555"
Alt. Elipsoidal...:		685,980 m (CF)
Cálculos:	01 de abril de 1988	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	269916,33 m	269806,335 m
Y.....:	4277472,76 m	4277267,144 m
Factor escala....:	1,000251915	1,000252586
Convergencia...:	- 1° 38' 60"	- 1° 39' 02"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 630,464 m. (BP)

### Situación:

Situado en el extremo N. de la loma de Entresieras, que no es la más alta de la Sierra de Enmedio, junto a una pared de límite de finca y sobre unas rocas.

### Acceso:

Por la carretera de Zalamea de la Serena a Peraleda de Zaucejo, según reseña gráfica, se accede a la señal. Subida 10 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

REGENTE.  
 Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083166 Entresieras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

