

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87925
Nombre.....: La Pasada
Municipios: Fuente Obejuna
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 09 de junio de 1975
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 25' 10,7585"	- 5° 25' 15,54566"
Latitud.....:	38° 15' 32,5982"	38° 15' 28,12583"
Alt. Elipsoidal...:		687,375 m (CF)
Cálculos:	01 de abril de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	288285,93 m	288175,439 m
Y.....:	4237397,98 m	4237192,505 m
Factor escala....:	1,000152010	1,000152627
Convergencia...:	- 1° 29' 56"	- 1° 29' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	632,052 m. (BP)	

Situación:

Situado en la parte más alta de la meseta que hay a unos 1.000 m. al S. del pueblo de Fuente Obejuna y a unos 10 m. del depósito de agua. La señal está en terreno de cereal.

Acceso:

Desde Fuente Obejuna, por la carretera C-421 a Cazalla de la Sierra, a los 600 m. sale la carretera que va a Cañada del Gamo y, nada más pasar este cruce, se toma por el primer camino que sale a la derecha, que conduce a los depósitos de agua junto a los que está el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087925 La Pasada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

