

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 2462
Nombre.....: Carracedo
Municipios: Riotorto
Provincias: Lugo
Fecha de Construcción.....: 20 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 18' 57,5566"	- 7° 19' 02,92988" ±0.063 m
Latitud.....:	43° 22' 36,9092"	43° 22' 32,89206" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		885,247 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	636426,49 m	636301,790 m
Y.....:	4804136,61 m	4803923,143 m
Factor escala....:	0,999828932	0,999828531
Convergencia...:	1° 09' 24"	1° 09' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 829,889 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del monte Carracedo, al O. del pueblo Vilar de Santiago.

Acceso:

Desde Mondoñedo por la carretera local a Meira, en el Km. 15 está el cruce de "Campo de Oso", donde se deja a la derecha la carretera que va a Castro de Rey. Continuando, en el Km. 16,05, se toma a la izquierda un camino, sólo apto para vehículo T.T., que conduce hasta la señal, tras recorrer 2.500 m. La subida a pie llevaría unos 20 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02462 Carracedo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

