

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 5225**  
**Nombre.....: Loral**  
**Municipios: Yernes y Tameza**  
**Provincias: Asturias**  
**Fecha de Construcción.....: 19 de junio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 05' 12,1937"	- 6° 05' 17,35861" ±0.075 m
Latitud.....:	43° 15' 54,5730"	43° 15' 50,60834" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1302,230 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	736450,18 m	736327,113 m
Y.....:	4794469,45 m	4794256,240 m
Factor escala....:	1,000287749	1,000287087
Convergencia...:	1° 59' 51"	1° 59' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1247,159 m. (BP)

### Situación:

Situado en un monte alomado y despejado, en terreno de pastos.


### Acceso:

Desde Yernes sale una pista en dirección S. que va a la Braña. Se sigue esta pista unos 3,5 Km., hasta que termina en un collado. Desde aquí se sube con vehículo T.T. al vértice, que queda a 800 m., en dirección Sur.

### Horizonte GPS:

Despejado

### Loral (may-2013)



### Observaciones:

Estado: 03 de mayo de 2013

Pilar: Destruído  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Destruída

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05225 Loral

Coordenadas ETRS89. Huso 29

