

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 6622
Nombre.....: Gorramendi
Municipios: Baztan
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,51 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 0,68 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 26' 42,5183"	- 1° 26' 47,04792" ±0.015 m
Latitud.....:	43° 12' 39,5642"	43° 12' 35,64223" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1120,671 m ±0.026 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	626306,06 m	626200,288 m
Y.....:	4785505,35 m	4785295,947 m
Factor escala....:	0,999796233	0,999795919
Convergencia...:	1° 03' 53"	1° 03' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1070,248 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más alta del cerro del mismo nombre y junto a una de las antenas parabólicas más grandes.

Acceso:
Entre los Km. 70 y 71 de la carretera Elizondo-Dantxarinea, parte hacia el Este la Ctra. NA-2655. Siguiendo ésta hasta el PK 10,700 sale una pista la izquierda que, a unos 950 metros, nos deja en el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Se colocó un hito de 0,45 m. de altura.
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de octubre de 2000
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

06622 Gorramedi

Coordenadas ETRS89. Huso 30

