Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 7235 Nombre....: Cordal Municipios: Friol Provincias: Lugo

Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 7° 44' 27,0033" - 7° 44′ 32,40036′′ ±0.092 m Latitud....: 43° 05' 49,1368" 43° 05' 45,05280" ±0.073 m 795,060 m ±0.073 (BP)

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1984

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	602476,23 m	602351,407 m
Y:	4772440,11 m	4772226,188 m
Factor escala:	0,999729174	0,999728870
Convergencia:	0° 51' 37"	0° 51' 34"
		(55)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 738,977 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más elevada del Cordal de Ousa, junto a la caseta de ICONA y en el límite de los términos de Friol con Begonte.

Acceso:

Desde Friol, por la carretera de Lamas, se pasa dicho pueblo y a los 7 Km. se acaba la carretera y sigue como pista. Aquí se tuerce a la derecha por una pista que deja a los 300 m. y 450 m. dos caminos a la izquierda, a los 900 m. uno a la derecha y a los 1.800 m. llega a la señal.





Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 07235 Cordal Coordenadas ETRS89. Huso 29

