

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 8965
Nombre.....: Ulizar
Municipios: Areso
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....:
Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,31 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,29 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,29 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 58' 05,5391"	- 1° 58' 10,12284" ±0.01 m
Latitud.....:	43° 05' 09,1005"	43° 05' 05,14518" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		917,579 m ±0.02 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	583986,86 m	583880,861 m
Y.....:	4770952,25 m	4770742,906 m
Factor escala....:	0,999686766	0,999686554
Convergencia...:	0° 42' 17"	0° 42' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	867,639 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto de los montes de Uli.

Acceso:
Desde Berástegui a 5,6 Km. por la carretera a Leiza, parte otra hacia el pueblo de Areso, a unos 300 m. del cruce se toma una pista a mano derecha que asciende al monte (según croquis) y se queda a 5 minutos del vértice, junto a un prado alambrado. Con vehículo T.T. se puede subir hasta el mismo vértice, rodeado de alambrada.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de octubre de 2000
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08965 Ulizar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

