Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 11025 Nombre.....: San Pedro Municipios: Medina de Pomar

Provincias: Burgos

Fecha de Construcción......: 01 de enero de 1987

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo....... 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud........:
 - 3° 25' 39,0469"
 - 3° 25' 43,79084"

 Latitud..........:
 42° 55' 10,8139"
 42° 55' 06,84578"

 Alt. Elipsoidal...:
 1027,100 m (CF)

Cálculos: 03 de marzo de 1994 28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 974,128 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del cerro San Pedro, que está a unos 1.500 m. al E. de San Martín de Mancobo; el terreno es de erial y pasto.

Acceso:


Desde San Martín de Mancobo (pueblo abandonado), por la vaguada, sale hacia el E. un camino que pronto se bifurca. Desde este punto, a los 0.1 se entra por el portillo de la izda., a los 0.7 en un collado, se atraviesa otro, a los 1.5 se deja a la derecha la Fuente Mayor y se sube por la ladera (el camino es nuevo pero de poco uso), a los 2.8 junto a unas ruinas se toma un carril a la izda., que por el borde S. de la muela, conduce a la señal después de un recorrido total de 3.7 km. Es imprescindible un vehículo T.T.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Estado: 05 de septiembre de 2014

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

