

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 11248**  
**Nombre.....: Eribe**  
**Municipios: Zigoitia**  
**Provincias: Araba/Álava**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1968**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 41' 29,6693"	- 2° 41' 34,32122" ±0.032 m
Latitud.....:	42° 58' 01,4117"	42° 57' 57,45742" ±0.048 m
Alt. Elipsoidal...:		745,351 m ±0.058 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	525153,82 m ( 0.037)	525047,727 m
Y.....:	4757288,52 m ( 0.037)	4757080,523 m
Factor escala....:	0,999607783	0,999607718
Convergencia...:	0° 12' 37"	0° 12' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		694,503 m. (BP)

**Situación:**  
Situado a 1 Km. al S.E. de Cestafe, sobre un cerrete.

**Acceso:**  
Desde Cestafe sale un camino que pasa por el collado al N. del vértice, se continúa hasta el collado siguiente y desde aquí, por la divisoria, se vuelve al vértice en un vehículo T.T., campo a través.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**  
Álava.Vértice observado con GPS.Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011248 Eribe

Coordenadas ETRS89. Huso 30

