

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **11697**
Nombre.....: **Berrendi**
Municipios: **Hiriberri/Villanueva de Aezkoa**
Provincias: **Navarra**
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 0,95 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 12' 49,0200"	- 1° 12' 53,52352" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 57' 11,8036"	42° 57' 07,84339" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1401,531 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	645723,86 m	645617,709 m
Y.....:	4757260,30 m	4757050,311 m
Factor escala....:	0,999861225	0,999860865
Convergencia...:	1° 13' 03"	1° 12' 60"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1350,310 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, al borde de un escarpado rocoso que da frente al S.

Acceso:

Desde Villanueva de Aezcoa, por una pista forestal practicable, con alguna dificultad, para cualquier clase de vehículo, hasta un refugio de cazadores, situado en la ladera N. del cerro. De aquí se puede seguir por un camino, en dirección S., unos 200 m., hasta llegar al borde de un hayedo muy espeso, invirtiéndose en todo este trayecto unos 15 minutos. Después se sigue subiendo, a pie y en dirección S.E., tardándose 20 minutos en llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

011697 Berrendi

Coordenadas ETRS89. Huso 30

