

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 13993
Nombre.....: Raso de Vitoria
Municipios: Sierra de Lokiz
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,29 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,57 m de alto, 0,96 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,57 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 11' 22,2454"	- 2° 11' 26,85063" ±0.075 m
Latitud.....:	42° 43' 28,1548"	42° 43' 24,17026" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1101,798 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	566359,11 m	566252,508 m
Y.....:	4730623,59 m	4730414,861 m
Factor escala....:	0,999654171	0,999654001
Convergencia...:	0° 32' 60"	0° 32' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1051,290 m. (BP)

Situación:
 Situado en la sierra de Santiago de Loquiz, en una calva, dando vista al valle de Améscoa.

Acceso:
 Desde el pueblo de Acedo por la NA-7240, se llega a Galbarra a 6 km. en cuya entrada se coge la desviación a la derecha hacia Vitoria por la carretera NA-7293. En el PK 1,200 encontramos la entrada a Vitoria de la que parte, a la derecha, una pista que asciende al monte. Llegando a un pinar se siguen las indicaciones del gráfico, hasta dejar el Todo-terreno en el interior del pinar a unos 600 metros del vértice, saliendo a un raso. 5,400 km. de pista hasta el pinar.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

013993 Raso de Vitoria

Coordenadas ETRS89. Huso 30

