Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 16937 Nombre....: Foncea Municipios: Foncea Provincias: La Rioja

Fecha de Construcción.....: 09 de mayo de 1968

Pilar sin centrado forzado..: 1,06 m de alto, 0,40 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,45 m de alto, 1,50 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,45 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 Longitud.........:
 - 3° 03′ 03,9311″

Latitud.....: 42° 37′ 36,8100″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 3° 03' 08,63100" ±0.029 m 42° 37' 32,81409" ±0.036 m

1033,310 m ±0.054 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	495810,28 m	495703,340 m
Y:	4719468,85 m	4719261,183 m
Factor escala:	0,999600216	0,999600227
Convergencia:	- 0° 02' 05"	- 0° 02' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		981,510 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más elevada del monte Foncea, a unos 1.600 m. al N.O. del pueblo de Foncea. La señal está en terreno de monte bajo.

Acceso:

Desde Foncea, por la pista forestal que sale del abrevadero en dirección N.E., a los 150 m. se tuerce a la izquierda por otro camino, en mal estado, que a los 3,2 Km. se deja, entrando a la izquierda por otro camino, en peor estado, apto sólo para vehículo T.T. y a los 4,7 Km. se deja el vehículo, frente a unos chopos. A pie, hacia la izquierda por terreno de monte bajo, se sube hasta la señal, tardando 15 minutos.





- Observaciones: -

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 016937 Foncea Coordenadas ETRS89. Huso 30

