

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 27316
Nombre.....: Tras Cañón
Municipios: Fuentes de Nava
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 48' 04,8584"	- 4° 48' 09,76695" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 06' 14,5950"	42° 06' 10,51018" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		839,805 m ±0.094 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	351050,47 m	350941,880 m
Y.....:	4662982,24 m	4662775,827 m
Factor escala....:	0,999872973	0,999873392
Convergencia...:	- 1° 12' 29"	- 1° 12' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 785,914 m. (BP)

Situación:


A unos 2500 m al N.O. de Fuentes de Nava, situado en un mojón común a las parcelas 3, 4 y 6 del polígono 20 de Fuentes de Nava.

Acceso:

De la carretera de Frechilla a Fuentes de nava en el pk. 4300 sale a mano izda el camino de Autillo de Campos a Paredes de Nava por el que se tiene que recorrer 900 m., de éste camino a la dcha. se sube una pendiente suave de 360 m de longitud.El camino de Autillo a Paredes es una pista de I.R.Y.D.A. con firme, pero con muchos baches transitable en tiempo seco con Land Rover, pero con dificultad en tiempo de lluvia. El último tramo por tierra de labor arcillosa con mucha dificultad en tiempo de lluvia.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027316 Tras Cañón

Coordenadas ETRS89. Huso 30