

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 28570
Nombre.....: Salobral
Municipios: Almudévar
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 13 de abril de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 36' 59,5503"	- 0° 37' 03,99449" ±0.082 m
Latitud.....:	42° 00' 17,6000"	42° 00' 13,56838" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		461,758 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	697392,30 m	697284,499 m
Y.....:	4653149,76 m	4652940,044 m
Factor escala....:	1,000079430	1,000078943
Convergencia...:	1° 35' 44"	1° 35' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 411,500 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto de un cerro conocido por Salobral, que está a 1 Km. al S. del Km. 47 de la carretera N-123 de Zaragoza a Huesca. La señal está en terreno de erial, rodeado por sembrados y al S. por un pinar.

Acceso:

Desde Almudévar, por la carretera N-123 hacia Zaragoza, a los 5 Km. de recorrido y justo de frente a un anuncio de "Michelin" que hay a la derecha, sale un camino por el que se entra, a los 500 m. desemboca en otro, se sigue a la derecha durante 100 m. y se tuerce a la izquierda; este camino sale a una loma y entra en un pinar a los 800 m. Una vez acabado el pinar se puede seguir con el coche a la izquierda, campo a través hacia el pico del cerro y recorrer unos 500 m., llegando a 20 m. de la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

