

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **33834**
Nombre.....: **Sillada**
Municipios: **Rábano de Aliste**
Provincias: **Zamora**
Fecha de Construcción.....: **14 de diciembre de 1991**
Pilar con centrado forzado...: **1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 2,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 24' 21,0436"	- 6° 24' 26,15291"
Latitud.....:	41° 44' 41,6555"	41° 44' 37,45228"
Alt. Elipsoidal...:		976,758 m (CF)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	715715,97 m	715592,013 m
Y.....:	4624788,06 m	4624573,172 m
Factor escala....:	1,000172615	1,000172000
Convergencia...:	1° 43' 40"	1° 43' 37"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 919,059 m. (BP)

Situación:

En lo más alto del cerro Sillada, en terreno cubierto de jaras.

Acceso:

Desde Rábano de Aliste por la pista asfaltada a Tola, al llegar al km. 2,750, se entra a la dcha. por un camino (apto para turismo) que a los 600 m. llega a un cruce, se sigue por el de la dcha., a los 1.100 m. se tuerce a la derecha, llegando a la altura de la señal a los 1.350 m. que queda a pocos metros a la dcha.

Horizonte GPS:

Despejado

Sillada



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

033834 Sillada

Coordenadas ETRS89. Huso 29

