Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 35900 Nombre....: Raymat Municipios: Lleida Provincias: Lleida

Fecha de Construcción.....: 10 de octubre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.......10,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 14,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de octubre de 1990

ETRS89

0° 28' 53,52855" ±0.007 m 41° 40' 48,24227" ±0.01 m 385,359 m ±0.016 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	290471,31 m	290377,359 m
Y:	4617523,68 m	4617320,049 m
Factor escala:	1,000140243	1,000140769
Convergencia:	- 1° 40′ 28″	- 1° 40' 31"
Aldiend as here also hard over the statement		00F 770 (DD)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 335,778 m. (BP)


- Situación:

Situado al Sur de las Bodegas de Raimat, al borde de un camino rodeado de pinar.

Acceso:

Desde Almacellas, por la carretera N-240 hacia Lérida, recorridos unos 6 Km. se entra a la derecha por el desvío a Raimat; antes de entrar en el pueblo y de cruzar el ferrocarril, sale a la izquierda el camino de las bodegas, a los 100 m. se tuerce a la derecha; atravesando las nuevas bodegas, sale el camino que entra en el pinar, que en su entrada tiene una cadena, 200 m. después está la señal. Las llaves de la cadena están en las bodegas.





- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 16 de marzo de 2014

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 035900 Raymat Coordenadas ETRS89. Huso 31

