

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 40091**  
**Nombre.....: Íscar**  
**Municipios: Íscar**  
**Provincias: Valladolid**  
**Fecha de Construcción.....: 15 de octubre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 0,50 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 32' 10,6026"	- 4° 32' 15,45259" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 21' 58,1367"	41° 21' 53,96941" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		930,060 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	371506,44 m	371397,338 m
Y.....:	4580623,26 m	4580416,405 m
Factor escala....:	0,999803177	0,999803537
Convergencia...:	- 1° 00' 56"	- 1° 00' 59"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>877,313 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 En la meseta superior de la torre del homenaje del castillo de Íscar

**Acceso:**  
 Desde el pueblo de Íscar se toma el camino de concentración que partiendo de la Plaza de la Iglesia en dirección Norte conduce directamente al castillo en cualquier vehículo.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**  
 Señal de 0.50\*0.50\*0,30 m. con ángulo metálico para abanderar.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040091 Íscar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

