

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 50257
Nombre.....: Cañada
Municipios: Villalba de los Llanos
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 21 de agosto de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 59' 34,9385"	- 5° 59' 39,90537"
Latitud.....:	40° 47' 42,8741"	40° 47' 38,58135"
Alt. Elipsoidal...:		939,384 m (CF)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	247475,03 m	247365,561 m
Y.....:	4520417,41 m	4520210,367 m
Factor escala....:	1,000384906	1,000385646
Convergencia...:	- 1° 57' 24"	- 1° 57' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	882,449 m. (BP)	

Situación:
 A unos 1500 m al O del casco urbano, en el lado izdo. de la Cañada de Ganados.

Acceso:
 Desde Villalba de los Llanos por la carretera a Carrascal del Obispo y según reseña gráfica se accede a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Cañada (jun-10)



Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 23 de junio de 2010
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

050257 Cañada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

