

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 58043
Nombre.....: Miradero
Municipios: Almorox
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 21' 35,6059"	- 4° 21' 40,38308" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 13' 48,1672"	40° 13' 43,87802" ±0.051 m
Alt. Elipsoidal...:		607,312 m ±0.06 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	384303,57 m	384193,879 m
Y.....:	4454254,12 m	4454046,930 m
Factor escala....:	0,999764764	0,999765089
Convergencia...:	- 0° 52' 42"	- 0° 52' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	555,264 m. (BP)	

Situación:

Situado en el paraje denominado Cerro de Mira o Miradero. Limita al N. con Las Zorreras, al S. con las tierras La Virgen, al E. con Veldeoliva y al W. con el Corro.

Acceso:

Desde Almorox y por el camino de Alamin durante 2,4 Km., se llega a la Casilla del Corro del Ferrocarril, abandonado. Se cruza la explanada de la vía (desaparecida), siguiendo por el camino paralelo al que se llevaba (que es el trazado del ferrocarril). A los 200 m., después de cruzar el arroyo de la Fuente de la Jara, se gira a la izquierda hasta la falda del cerro, donde a la derecha se encuentra el vértice.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:

Posible sombra de un poste eléctrico.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

058043 Miradero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

