Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Villaverde

21-jun-2025

Número.....: 58320 Nombre.....: Villaverde Municipios: Chinchón Provincias: Madrid

Fecha de Construcción......: 12 de mayo de 1976

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 E Longitud.....: - 3° 25' 24,3412" - 3° 25' 29,

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de mayo de 1985

ETRS89

- 3° 25' 29,02136" ±0.002 m 40° 10' 29,92541" ±0.002 m

821,724 m ±0.011 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

40° 10' 34,2007"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 770,384 m. (BP)

- Situación:

Situado en el monte Cabeza de Villaverde o del Poloduz.

Acceso:

Desde Chinchón, por la carretera de Morata de Tajuña (C-300), en el P.K. 3,400, en una curva cerrada a la izquierda, sale hacia la derecha un camino, en buen estado, que tras dejar a los 400 m. un desvío a la derecha, va ascendiendo con múltiples curvas hacia la cumbre. A los 900 m. se toma el camino de la derecha y, tras recorrer por él 300 m., se llega a la señal con cualquier vehículo en tiempo seco.

NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones: -

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 058320 Villaverde Coordenadas ETRS89. Huso 30



