

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **60467**
Nombre.....: **Tambor**
Municipios: **Palomeque**
Provincias: **Toledo**
Fecha de Construcción.....: **01 de noviembre de 1974**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 58' 42,5599"	- 3° 58' 47,29232" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 07' 58,8068"	40° 07' 54,51661" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		665,033 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	416634,29 m	416524,611 m
Y.....:	4443054,48 m	4442847,095 m
Factor escala....:	0,999685547	0,999685778
Convergencia...:	- 0° 37' 51"	- 0° 37' 54"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **613,616 m. (BP)**

Situación:

Situado en lo más alto del cerro y paraje denominado Tambor.

Acceso:

Desde Casarrubios, por la carretera a Cedillo, en el Km. 53,950 sale un camino a la derecha por el que se sigue. A los 600 m. hay un cruce de caminos, continuando de frente 600 m., llegando a otro cruce; se gira a la izquierda y se recorren 200 m. A unos 80 m. a la izquierda se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:

Totalmente cubierto por materia vegetal.

Tambor (mar-10)



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: **12 de marzo de 2010**

Pilar: **Deteriorado**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Bueno**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060467 Tambor

Coordenadas ETRS89. Huso 30

