


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 60554
Nombre.....: Canto
Municipios: Seseña
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 40' 30,3010"	- 3° 40' 34,99653" ±0.065 m
Latitud.....:	40° 04' 17,2786"	40° 04' 12,99019" ±0.046 m
Alt. Elipsoidal...:		669,712 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	442432,35 m	442322,728 m
Y.....:	4435983,78 m	4435776,269 m
Factor escala....:	0,999640793	0,999640952
Convergencia...:	- 0° 26' 05"	- 0° 26' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		618,324 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo alto de una loma, sobre los restos de un fortín de hormigón y al S. de la casa de Valdecabañas.

Acceso:
 Desde el pueblo de Seseña y frente a la báscula de labradores sale un camino, a los 100 m. se sigue por el de la derecha, a los 200 m. por el de la derecha; se continúa siempre de frente hasta 1,6 Km., en donde se sigue por el de la izquierda otros 2 Km., llegando a una casa; aquí se continúa por el camino de la derecha y a los 50 m. se sigue por unas rodadas a la izquierda, por un cereal hasta llegar a unos almendros, los cuales están a 450 m. Desde aquí al vértice hay unos 200 m.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060554 Canto

Coordenadas ETRS89. Huso 30

