

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **60566**
Nombre.....: **Reina@**
Municipios: **Seseña**
Provincias: **Toledo**
Fecha de Construcción.....: **01 de julio de 1976**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 38' 42,3093"	- 3° 38' 47,00315" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 06' 14,4590"	40° 06' 10,17514" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		660,146 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	445016,61 m	444907,013 m
Y.....:	4439577,75 m	4439370,238 m
Factor escala....:	0,999637213	0,999637364
Convergencia...:	- 0° 24' 56"	- 0° 24' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 608,818 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

En el alto de la cuesta llamada de la Reina

Acceso:

Desde la carretera nacional N-IV Madrid-Aranjuez, a unos 200 m. a la dcha. de la gasolinera situada en la desviación a Seseña.

Horizonte GPS:

Despejado

Reina



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones Depósito Seseña (605-56). Escrito del Jefe Servicio (31/12/93).

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060566 Reina@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

