

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 62492
Nombre.....: Navalморal
Municipios: Navalморal de la Mata
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 28 de agosto de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 2,80 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 32' 57,0768"	- 5° 33' 01,92526" ±0.123 m
Latitud.....:	39° 52' 03,7363"	39° 51' 59,37803" ±0.126 m
Alt. Elipsoidal...:		499,258 m ±0.164 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	281959,91 m	281850,723 m
Y.....:	4416259,74 m	4416053,016 m
Factor escala....:	1,000185277	1,000185907
Convergencia...:	- 1° 38' 05"	- 1° 38' 08"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 445,834 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto de unas lomas que hay al S. de Navalморal de la Mata, a unos 3 Km. del pueblo y junto a la carretera que va a Valdehúncar y junto al depósito de agua

Acceso:

Desde Navalморal de la Mata, por la carretera local hacia Valdehúncar, que sale en el centro del pueblo, en el P.K. 3 sale un carril hacia la derecha que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque del carril en la carretera, a los 300 m. se llega al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 01 de marzo de 2002

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

062492 Navalморal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

