

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 80563
Nombre.....: Rigerta
Municipios: Quintana de la Serena
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 38' 33,1869"	- 5° 38' 38,00204" ±0.073 m
Latitud.....:	38° 43' 55,7342"	38° 43' 51,29221" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		518,334 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	270288,40 m	270178,479 m
Y.....:	4290441,17 m	4290235,469 m
Factor escala....:	1,000249790	1,000250460
Convergencia...:	- 1° 39' 15"	- 1° 39' 18"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	464,349 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto de la loma Rigerta y próximo al mojón de tres términos, en una linde de tierra de labor.

Acceso:
 Desde Quintana de la Serena, por la carretera a Zalamea, sale a la izquierda una cañada de ganado por la que se recorren 1.300 m.; tomando después un camino a la derecha durante 1 Km., se llega junto al vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080563 Rigerta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

