

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 88664
Nombre.....: Bretaña
Municipios: Beas de Segura
Provincias: Jaén
Fecha de Construcción.....: 12 de septiembre de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 57' 37,4556"	- 2° 57' 42,03615" ±0.087 m
Latitud.....:	38° 14' 46,8394"	38° 14' 42,40640" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		767,184 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	503464,89 m	503353,453 m
Y.....:	4233219,23 m	4233012,067 m
Factor escala....:	0,999600148	0,999600139
Convergencia...:	0° 01' 28"	0° 01' 25"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 715,005 m. (BP)

Situación:


Situado a unos 50 m. del borde O. de la loma de Bretaña y a unos 120 m. al O. de un cortijo en ruinas.

Acceso:

Desde el P.K. 198,1 de la carretera N-322 entre Villanueva del Arzobispo y Beas de Segura, se toma, a mano derecha, por un carril unos 3,5 Km., llegando a lo alto de la loma. Desde aquí se toma a la izquierda, entre olivos, y se recorren unos 800 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

088664 Bretaña

Coordenadas ETRS89. Huso 30

