

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 91999
Nombre.....: Timón
Municipios: Cazalla de la Sierra
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 24 de mayo de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 52' 41,4722"	- 5° 52' 46,28661" ±0.114 m
Latitud.....:	37° 59' 25,7838"	37° 59' 21,29011" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		838,232 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	247232,98 m	247122,535 m
Y.....:	4208739,89 m	4208535,096 m
Factor escala....:	1,000386922	1,000387666
Convergencia...:	- 1° 46' 21"	- 1° 46' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	783,830 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto de la sierra Umbría del Valle, en el cerro La Cruz del Timón y junto al muro de piedra límite de dos grandes fincas; al N. "El Corso" y al S. "La Solana del Embalse".

Acceso:
 Desde Cazalla de la Sierra, por la carretera que va a Guadalcanal durante unos 11 Km., tomando después, a la izquierda, por la que va a Hoya de Santa María durante 1 Km., siguiendo a la izquierda por el carril que llega al cortijo de Camarga, donde se deja el vehículo y se asciende a pie, en 30 minutos, recorriendo unos 1.300 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

091999 Timón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

