

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 100600**  
**Nombre.....: Toril**  
**Municipios: Sierra de Yeguas**  
**Provincias: Málaga**  
**Fecha de Construcción.....: 26 de junio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 49' 47,4776"	- 4° 49' 52,22000" ±0.104 m
Latitud.....:	37° 10' 29,7660"	37° 10' 25,22961" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		744,385 m ±0.113 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	337545,70 m	337433,277 m
Y.....:	4115913,89 m	4115708,965 m
Factor escala....:	0,999925089	0,999925562
Convergencia...:	- 1° 06' 21"	- 1° 06' 24"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>697,882 m. (BP)</b>	

**Situación:**

Situado en el segundo cerro de E. a O. de la Sierra de los Caballos, en el punto más elevado del citado cerro, perteneciente al cortijo del Puntal y conocido por Toril.

**Acceso:**

Desde La Roda de Andalucía, por la carretera de Navahermosa hasta el Km. 4,300, donde se encuentra el cortijo del Puntal. Dejando el vehículo en éste último, se comienza la subida por la vaguada existente en el flanco N-O. de aquel y hasta el punto más alto, donde se encuentra el vértice. Se tardan 45 minutos en recorrer los 1.200 m. y salvando un desnivel de 280 m.

**NO EXISTE CROQUIS**

**Horizonte GPS:**

Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100600 Toril

Coordenadas ETRS89. Huso 30

