

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **100608**
Nombre.....: **Mingo**
Municipios: **Estepa**
Provincias: **Sevilla**
Fecha de Construcción.....: **07 de mayo de 1974**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 26,7551"	- 4° 50' 31,49736" ±0.085 m
Latitud.....:	37° 18' 49,8466"	37° 18' 45,31068" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		482,687 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	336876,78 m	336764,586 m
Y.....:	4131345,72 m	4131140,412 m
Factor escala....:	0,999927761	0,999928236
Convergencia...:	- 1° 06' 58"	- 1° 07' 01"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 435,963 m. (BP)

Situación:


Situado en la loma de Mingo, en terreno de erial y rocas perteneciente al cortijo de "Calderona" y en el paraje de Herrerías de Mingo.

Acceso:

Desde Estepa, por la carretera a La Salada hasta el Km. 3,200, donde se sigue por el camino que va en dirección N., dejando el vehículo a unos 1.500 m. y encontrándose el vértice a unos 300 m. al N.O., tardándose alrededor de 10 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100608 Mingo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

